ВА Системс

ИМПУЛЬСНЫЕ СТРУЙНЫЕ МАРКИРАТОРЫ ALE EASY

- Низкая стоимость отпечатка
- Работа без сжатого воздуха
- Не требуется регламентное обслуживание
- Широкая линейка печатающих головок
- Для пористых и непористых поверхностей
- Разрешение печати: 180 dpi
- Печать любой информации
- Высота печати от 0,7 мм до 144 мм
- Простая настройка и управление
- Легкая интеграция в конвейерную линию
- Печать на разных сторонах упаковки
- Подключение до 8 печатающих модулей

Получите дополнительную информацию и закажите демонстрацию оборудования у официального дистрибьютора ALE SAS в России -

ООО «ВА Системс»

Санкт-Петербург:
+7(812) 313-13-73

Москва:
+7(495) 287-40-44

Вся Россия:
8-800-555-67-08

info@vasystems.ru
www.vasystems.ru

ВА Системс

ИМПУЛЬСНЫЕ СТРУЙНЫЕ МАРКИРАТОРЫ ALE EASY

Модель	TC18	TC72		TC144	
Максимальная высота отпечатка	18 мм	72 мм		144 мм	
Размер капли	80 pL	35 pL	80 pL	35 pL	80 pL
Разрешение (по вертикали)	180 dpi				
Разрешение (по горизонтали)	90–360 dpi				
Макс. скорость печати (при 180 dpi)	42 м/мин	60 м/мин	38 м/мин	60 м/мин	38 м/мин
Ориентация к объекту	Горизонтальная (печать сбоку)				
Максимальное расстояние до объекта	7 мм (для оптимального качества)				
Расстояние от нижнего края корпуса до зоны печати	37,4 мм	51 мм			
Объем банки с чернилами	250 мл и 600 мл				
Тип чернил	На масляной или сольвентной основе				
Цвет чернил	Черный, красный, синий, желтый. Любой другой – по запросу				
Условия окружающей среды	5 – 45°C, влажность до 90% (без конденсата)				
Возможности печати	Буквенно-цифровая информация, дата/время, логотипы, штрихкоды, Datamatrix и QR, печать из базы данных (внешние поля)				
Графика	Любые форматы				
Штрихкоды и 2D-коды	ITF, UPC-A, EAN8, EAN13, EAN128, CODE128, CODE39, RSS-14, RSS-EX, DATAMATRIX GS1, QR				
Количество внешний полей в одном макете сообщения	До 8				
Хранение сообщений в памяти	Во внутренней памяти - более 200 индивидуальных макетов, с USB – без ограничений				
Выбор сообщения на печать	С экрана принтера, с USB-носителя, протокол TCP/IP, порт RS232, Wi-fi 802.11 b/g (опция)				
Создание макетов для печати	Дата/время/текст – с экрана контроллера, комплексные - CodeX, Nicelabel, MS Word/Excel				
Внешние интерфейсы	Фотодатчик NPN, энкодер NPN, I/O, 1 x USB, 1 x RS232, 1 x Ethernet				
Совместимость с внешними устройствами	Чеквейер (динамические весы), сканер штрихкода (выбор сообщения через сканирование штрихкода или верификация напечатанного штрихкода), PLC/автомат, драйвер Windows				
Вес головки	2,5 кг	2,5 кг	2,5 кг	3,6 кг	3,6 кг
Материал корпуса	Анодированный алюминий и нержавеющая сталь				
Защита	IP20				
Управление	Контроллер Master				
Экран контроллера	Сенсорный экран WVGA 7”				
Вес контроллера	2,5 кг				
Электрическое питание	220В AC, 50-60 Гц, 120 Вт для контроллера, 12В DC от контроллера через кабель IEEE				