



Промышленное исполнение

Работа в режиме 24/7

Термо- и термотрансферная печать

Разрешение 203 / 300 / 600 dpi

Скорость печати до 304 мм/сек

Печать линейных (1D) и двумерных (2D) кодов

Ширина этикеток: 25 – 175 мм

Подключение к 1С

Работа с НСЦМ «Честный знак»

Протоколы EPL, DPL, ZPL, ZPL-II, TSPL

Внешний интерфейс: USB, Ethernet, RS232

Опция диспенсера (отделителя) напечатанных этикеток

Опция резчика этикеток


Получите дополнительную информацию и закажите демонстрацию оборудования у ООО «ВА Системс»

Санкт-Петербург:
+7(812) 313-13-73

Москва:
+7(495) 287-40-44

Вся Россия:
8-800-555-67-08

info@vasystems.ru
www.vasystems.ru





Модель	iX4L	iX4E	iX4P	iX6E	iX6P
Метод печати	Термо- и термотрансферный			Термотрансферный	
Разрешение печати	203 / 300 dpi		203 / 300 / 600 dpi	203 / 300 dpi	
Скорость печати	152 мм/сек (203 dpi) 152 мм/сек (300 dpi)	203 мм/сек (203 dpi) 152 мм/сек (300 dpi)	355 мм/сек (203 dpi) 203 мм/сек (300 dpi) 101 мм/сек (600 dpi)	177 мм/сек (203 dpi) 127 мм/сек (300 dpi)	304 мм/сек (203 dpi) 254 мм/сек (300 dpi)
Ширина печати	104 мм			168 мм	
Длина печати	1000 мм 203 dpi 700 мм (300 dpi)	2286 мм (203 dpi) 1524 мм (300 dpi)		3121 мм (203 dpi) 1387мм (300 dpi)	
Протоколы	ZPL-II, TSPL	EPL, DPL, ZPL, ZPL-II, TSPL		ZPL, ZPL-II, DPL, TSPL, EPL	
Датчик печати	Отсутствие этикетки, отсутствие риббона, отсутствие печатающей головки, температура печатающей головки, температура двигателя				
Тип этикетки	Непрерывная лента, этикетки с промежутками, этикетки с черной меткой, этикетка с перфорацией, термоэтикетки ECO, полуглянцевая художественная этикетка с покрытием, этикетка из синтетической бумаги, винил, текстильная				
Ширина этикетки	25 – 120 мм			50 мм – 175 мм	
Толщина этикетки	0.08 – 0.25 мм				
Диаметр втулки с этикетками	38 / 76 мм			76 мм	
Диаметр рулона с этикетками	до 254 мм			до 203 мм	
Тип риббона	Wax, Wax/Resin, Resin				
Ширина риббона	30 мм – 110 мм			58 мм – 172 мм	
Длина риббона	450 м	450 / 600 м		450 м	
Диаметр втулки риббона	1 дюйм (25.4 мм)				
Редактор шаблонов	Bartender 2016, iDPRT Label Designer				
Драйвер	Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Linux, MacOS				
Линейные (1D) штрихкоды	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code128 (subset A, B, C), EAN 128, RP5 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 с человекочитаемой информацией				
Двумерные (2D) коды	PDF417, Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code				
Внешний интерфейс	USB Type B, USB HOST, Ethernet, RS232, опция: Wi-Fi, 36-pin Parallel Port, D-Sub (15-pin)			USB Type B, USB HOST, RJ45, RS232, опция: 36-pin Parallel Port, D-Sub(15-pin), Wi-Fi, RFID (UHF)	
Дисплей	3.5-дюймовый цветной дисплей				
Память	RAM: 32 Мб FLASH: 128 Мб	RAM: 512 Мб, FLASH: 256 Мб			
Часы реального времени	Да				
Условия эксплуатации	От 0 до 50 °С, влажность 25 – 85% без конденсата				
Опции	Отделитель этикеток, смотчик подложки, автоотрезчик, внешний держатель рулона			Отделитель этикеток, автоотрезчик, внешний держатель рулона	
Габариты	460.4 x 263.6 x 330.5 мм			460.4 x 322 x 330.5 мм	
Вес	12.5 кг			14.5 кг	
Питание	Входное: AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz, Выходное: DC 24V, 10.5A				
Производство	КНР				